

INSTANTÁNEO

Ahorro y agua caliente que nunca se acaba

- ▶ **Ahorra en gas**, enciende con solo abrir la llave.
- ▶ **Agua caliente continua** para toda la familia.
- ▶ **Instalación sin complicaciones**, ideal para espacios pequeños.
- ▶ **Funciona con baja presión de agua.***
- ▶ **Calidad y seguridad.** Hecho en México
- ▶ **Asesoría y servicio técnico** en todo el país.



¡CÓMPRALO Y AHORRA, VENCE AL AGUA FRÍA!



- **Encendido automático** por demanda de agua caliente.
- **100% calidad asegurada**, probando el funcionamiento de cada producto.
- **Disponibilidad total del producto** gracias a nuestra planta en México.

MODELO	OI-05 E	OI-07 B
Tipo	Instantáneo	Instantáneo
Recomendación por No. de servicios*	1	1 ½
Capacidad a nivel del mar (L/min)	5	8
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	4	6
Altura total (cm)	48,8	52
Frente (cm)	30	32
Fondo (cm)	13,5	14,1
Peso de producto (kg)	4,8	5,95
Carga térmica (kW)	6,97	10,47
Incremento de temperatura (salida-entrada) °C	25	
Flujo mínimo de encendido (L/min)	2,04	2,85
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm²)**	0,45 (4,59)	
Presión hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas MPa (kg/cm²)	0,0098 (0,099)	
Eficiencia promedio	Gas LP 86% • Gas NAT 85%	Gas LP 92% • Gas Nat 90%
Tipo de gas	LP y Natural	
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm²)(11" W.C.) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm²)(7" W.C.)	
Emisión de monóxido (ppm)	<180	
Recubrimiento exterior	Pintura horneada	
Tipo de encendido	Automático por demanda de agua caliente	
Tipo de control de temperatura	1 perilla	
Válvula de alivio (psi)	N/A	Incluida
Conexión de entrada y salida de agua mm (in)	12,7 (½")	
Conexión de gas (mm)	12,7 (½")	
Diámetro de tubo de evacuación de gases (mm)	90	100
Longitud mínima del ducto para instalación (mm)***	500	
Voltaje de alimentación (VCD)	Utiliza 2 pilas tipo "D" (1,5 V) (no incluidas)	
Garantía****	2 años de garantía	

* 1 servicio equivale a una regadera de hasta 4 L/min a nivel del mar. ** Para óptimo funcionamiento, presión mínima 1 m (100 g/cm²) caída vertical. Presión óptima 2 m (200 g/cm²). Rango recomendado 200 g/cm² a 2,5 kg/cm².

*** Requerida para instalación en interiores y recomendada para exteriores. Consulta manual.

**** 4 años para Hipoteca Verde. Válido en la República Mexicana. Consulte manual.

