

DEPÓSITO

¡Agua caliente para toda tu familia!

Disfruta de su gran capacidad, para familias grandes.

- /// **Agua caliente siempre**, mayor temperatura incluso en días fríos.
- /// **Porcelanizado especial** que protege el tanque, evitando que se pique.
- /// **Su termostato es seguro**, evita fugas de gas.
- /// **Cómodo y seguro** encendido con chispa.
- /// Disfruta su **gran rendimiento**.

5 AÑOS + **1 AÑO DE GARANTÍA.**





- /// No te preocupes por la altura del tinaco, porque no necesita presión de agua.
- /// Agua caliente incluso en largas distancias.
- /// Su termostato es el más seguro, porque evita fugas de gas.
- /// Encendido de chispa, ¡adiós al cerillo!

¡Tranquilidad para tu familia!

MODELO	C-101	CL-151	CC-201	C-302	C-403
Tipo	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito
Recomendación por No. de servicios*	1	1 ½	2	3	4
Capacidad (L)	38	59	73	106	132
Altura total (cm)	91	118	114	147	163
Diámetro (cm)		35		41	43
Peso de producto (kg)	19,8	32	37,8	54,2	59
Tiempo de recuperación (min)	22		30		56
Carga térmica (kW)	3	3,4	4,2	3,3	4,2
Ánodos de protección catódica			1 ánodo de protección		
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)			13		
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²)			0,637 (6,5)		
Eficiencia promedio	74%	75%		77%	78%
Tipo de gas			LP y Natural		
Presión de gas requerida			Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)		
Emisión de monóxido (ppm)			<200		
Válvula termostática			SIT Control AC2		
Recubrimiento exterior			Pintura horneada		
Recubrimiento interior en tanque			Porcelanizado especial		
Quemador			Ventury		
Tipo de encendido			Chispa o piezoeléctrico		
Tipo de control de temperatura			Automático		
Aislante térmico			Fibra de vidrio		
Válvula de drenado			Llave de nariz de nylon		
Válvula de alivio (psi)			No incluida		
Conexión de entrada y salida de agua			¾"		
Garantía			5 años total		

* 1 servicio equivale a una regadera de hasta 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo o tarja de hasta 3 L/min.
Una tina equivale a 150 L.

Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales. Disponible en Gas LP y Gas Natural.