

Junteadores PERDURA®



Contiene
Sellador



Gran
Durabilidad



Color
Permanente



Gran
Resistencia



Consúltala
en línea



Junteador con Sellador Integrado

Descripción

Mortero base cemento con color integrado y resinas selladoras para juntar loseta cerámica, mármol, barro, piedras, fachaletas y piedras naturales

Colores: 23

Rendimiento: 8 a 10 m² por saco, en junta de 10 mm y con loseta de 33 x 33 cm.

Presentación: Saco de 10 kg



www.perdura.com.mx

Junteador con Sellador Integrado

PERDURA®
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

Descripción

Mortero base cemento enriquecido con aditivos químicos, color altamente durable y selladores de la más alta calidad; resistente a la tensión, fricción y a los cambios de temperatura. Ideal para utilizarse como junta (boquilla) en losetas de cerámica, mármol, barro, piedras y fachaletas de cemento como las de **PERDURA Stone®** o piedra natural.

Preparación

Agregue 2 litros de agua limpia para formar una pasta espesa y uniforme, si requiere aumentar la resistencia utilice **DURACRIL PERDURA**, el cual se puede aplicar en sustitución del agua en la proporción deseada, desde 1 lt hasta sustituir al 50% del agua. Mezcle enérgicamente y deje reposar de 8 a 10 minutos, permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y queda listo para aplicarse. Utilice la misma proporción de agua y junteador en cada mezcla para lograr una mayor uniformidad en el color y la apariencia.

Aplicación

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, grasa y residuos de adhesivo. Humedezca las juntas a rellenar para evitar que la mezcla seque rápidamente; rellene las juntas con el producto hasta cubrir las totalmente utilizando una flota o una llana de hule. Espere un poco a que comience a reventar para realizar una segunda aplicación con pasta más diluida. Si utiliza **DURACRIL PERDURA** en la mezcla, no lo deje secar sobre las losetas, pues le será muy difícil limpiarlas. Con una esponja húmeda, repase las líneas de junteado.

Una vez terminada la aplicación, cubra la superficie para evitar el contacto con el polvo y no deje huecos en las juntas para no acumular mugre. Evite el tráfico o arrastrar cosas sobre la junta los siguientes 7 días, porque aún estará débil. La junta debe estar fuerte entre los 14 y 28 días.

Recomendaciones

1. No aplique el junteador si la temperatura es menor a 5° C, ya que éste no fraguará.
2. Si la temperatura es mayor a 32° C, humedezca perfectamente con agua limpia las líneas a juntar.
3. Limpie la superficie de la loseta o donde se manche de junteador cuando se esté instalando, no dejar pasar más de 5 minutos, sobre todo en superficies porosas como son los pisos de barro ya que el pigmento puede penetrar manchando las piezas y no quitarse fácilmente.
4. Evite usar jaladores para aplicar el producto, ya que normalmente se prepara la mezcla muy floja o aguada y una vez seco e instalado el junteador se desmoronará.
5. Es recomendable esperar mínimo 24 horas para transitar por el área donde se juntó.
6. En caso de contacto con los ojos, no los talle y proceda a lavarlos con abundante agua limpia.
7. Si los colores de los azulejos son de tono oscuro (negro, café, verde), haga una pequeña prueba para asegurar que el uso de este producto no los raye.
8. Utilice mascarilla y guantes de hule, ya que este producto es abrasivo.
9. Mantenga este producto bajo techo, seco y evite la humedad.
10. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en el envase).
11. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

Rendimiento

Por cada saco de 10 kg en una junta de 10 mm, el rendimiento será de 8 a 10 m² en una loseta de 33 x 33 cm. El rendimiento dependerá del tamaño de la junta y la medida de las losetas. El **JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO PERDURA** se recomienda para juntas mínimas de 4 mm y un máximo de 12 mm.

Curado

Hídrate la junta 12 horas después de haber terminado la instalación y repita esta operación los dos días siguientes. Esta operación es muy importante, ya que evitará que la junta se desmorone.

Almacenamiento

JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

Datos técnicos

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo granulado grueso en color	
Demanda de agua	18	%
Absorción de agua	5.8	%
Resistencia a la compresión 28 días	380	kg/cm ²
Densidad específica en polvo	1.182	g/cm ³

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiere cumplen con la especificación.

Garantía

JUNTEADOR CON SELLADOR INTEGRADO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:
Guadalajara: 33 3478 4600

León 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56

proyector **PERDURA**
Un sólido aliado para tu construcción

