



Serie 2FG ARENKA

Pozo Profundo 4”

Las bombas sumergibles para pozo profundo ARENKA serie 2FG, están fabricadas en acero inoxidable AISI 304, para pozos de 4”, diseñadas para entregar caudales que van desde los 15 GPM hasta los 50 GPM y cargas de hasta 270 ft, son ideales para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y agrícolas. Tienen las siguientes características:

- Cuerpo de la Bomba: Acero Inoxidable AISI 304
- Succión y Descarga: Bronce
- Malla Coladora: Acero Inoxidable 304
- Difusor: Policarbonato
- Impulsor: Poliacetal
- Eje: Acero Inoxidable 304
- Motor: Acero Inoxidable 304 / 2 hilos
- baño de aceite no tóxico
- Eje del Motor: Acero Inoxidable 304
- Sello Mecánico: Carbón-Cerámica
- Diámetros de descarga: 1 ¼” 1 ½” y 2”
- Máx. Temp del Líquido: 35°C
- Máx. Capacidad de Inmersión: 120 m
- Válvula Check: ABS

Nota: Motores monofásicos de 2 hilos no requieren caja de control.

Dimensiones	Modelo	Etapas	GPM	HP	Voltaje	Amperes	Descarga
	2FG51-15	5	15	½	127V / 1F / 60Hz	6.6 A	1-¼”
	2FG52-15				220V / 1F / 60Hz	3.8 A	
	2FG101-25	6	25	1	127V / 1F / 60Hz	11 A	1-½”
	2FG102-25				220V / 1F / 60Hz	5.4 A	
	2FG151-30		30	1 ½	127V / 1F / 60Hz	17.8 A	
	2FG152-30				220V / 1F / 60Hz	8.2 A	
	2FG2021-40	7	40	2	220V / 1F / 60Hz	9.8 A	2”
	2FG3021-50	8	50	3	220V / 1F / 60Hz	16.4 A	

Curva de operación de las bombas

300

ARENKA

