# LIVING

**BEIGE, GRIS**
**MÁRMOL MATE / RECTIFICADO***

VITROMEX®
MI ESPACIO, MI MUNDO

## RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

| | Piso | Muro | Interior | Exterior | Fachada | Regadera | Antiderrapante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50X100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Cuerpo | Cerámico |
| Absorción de agua | 3 - 7% |
| Variación de tono | III (media) |
| Resistencia al craquelado | Resiste |
| Boquilla mínima | 2 mm |
| Resistencia al desgaste (PEI): | |
| Beige | IV (media-pesada) |
| Gris | III (media) |
| Resistencia al ataque químico | Resiste |
| Resistencia a manchas | Resiste |
| Módulo de ruptura | |
| | >250 kgf/cm² |
| | >3600 lbf/in² |
| Dureza del vidriado | 7 |
| Resistencia al choque térmico | Resiste |

## GUÍA DE INSTALACIÓN

1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

**Visítanos:**

Vitromex | vitromex | vitromex | vitromex | vitromex.com.mx

ESR Empresa Socialmente Responsable · onnnce · Miembro de TCNA · AVA BRS ISO 9001 · DIGITILES

*Azulejo 100% cerámico con acabado/apariencia tipo mármol