

MARMARA

BLANCO
MÁRMOL MATE / RECTIFICADO*

VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO



RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES



Piso



Muro



Interior



Exterior



Fachada



Regadera



Antiderrapante

50X100



60x60



DATOS TÉCNICOS

Cuerpo	Cerámico
Absorción de agua	3 - 7%
Variación de tono	III (media)
Resistencia al craquelado	Resiste
Boquilla mínima	
50x100	2 mm
60x60	5 mm
Resistencia al desgaste (PEI):	
Blanco 50x100	IV (media - pesada)
Blanco 60x60	III (media)
Resistencia al ataque químico	Resiste
Resistencia a manchas	Resiste
Módulo de ruptura	
	> 250 kgf/cm²
Dureza del vidriado	6
Resistencia al choque térmico	Resiste

Visítanos:



Vitromex



vitromex



vitromex



vitromex



vitromex.com.mx

GUÍA DE INSTALACIÓN

Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar

- 1.- un desplazamiento del 33% máximo.
Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 2.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-



*Azulejo 100% cerámico con acabado/apariencia tipo marmol